

Cette fiche technique concerne toute la gamme Static-Film, **SAUF les films de protection solaire SILVER, PRINTED SILVER, SILVER PRIVACY GP-1064, ZARAME GREY ET SQUARE GREY**



Exemple de Static-Film - Classic

Description : Static-Film est un film décoratif qui s'adhère aux vitres et surfaces non-poreuse par électricité statique (ou vitro-statique). Les Static-Film gravés ou gravé Multilenticulaire décomposent la lumière en créant un magnifique effet arc-en-ciel.

Utilisation : Les films Static-Film décorent et créent de l'intimité de façon facile et rapide. Static-Film peut aussi bien s'utiliser pour les chambres, les douches, que les bureaux, vitrines de magasins, ...

Placement :

- 1° - Couper le film à la mesure souhaitée
- 2° - Nettoyer parfaitement la vitre (Ne pas utiliser du produit pour les vitres)
- 3° - Pulvériser de l'eau sur la vitre
- 4° - Détacher le film protecteur en PVC
- 5° - Placer le Static-Film
- 6° - A l'aide de la spatule Línea Fix éliminer l'eau et les bulles d'air
(Sécher l'eau avec un chiffon ou une serviette)

Composition du film	Film calandré flexible 100% PVC Plastifiant: DINP (moins de 0,1% d'aftalates) Conforme aux normes REACH 250/300 microns suivant la référence
Protecteur	Polyester 100% 40 microns
Imprimés	Impression par HUECO GRABADO, quadrichromie ou digital selon la référence
Gaufrés	Gaufré conventionnel, lenticulaire ou multilenticulaire, selon les références
Application	Interne
Dimensions	0,46 m x 20 m
	0,92 m x 20 m
	Vente au mètre linéaire jusqu'à 20 m

Niveau d'adhérence : Une épaisseur de 250/300 microns, offre à ce film une stabilité dimensionnelle qui garantit une haute adhérence statique de façon permanente, quelle que soit la température de la pièce.

Réutilisation : Les films Static-Film peuvent être enlevés autant de fois que souhaité. Enroulez-le autour d'un tube et gardez-le pour pouvoir le réutiliser plus tard, n'importe où. Avant de le réutiliser lavez-le avec de l'eau en abondance et un peu de savon liquide (pour éliminer la poussière qui ait pu s'adhérer au film), puis placez-le selon les instructions.

Remarques importantes :

Ne pas placer de Static-Film sur le côté teinté de la vitre.

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.