

Description :

Aspect noir ardoisine. Ce produit est destiné à la création de tableau noir pour craie.

Ne pas utiliser avec feutre craie.

Composition du film	PVC monomérique
Epaisseur du film	200 microns
Protecteur	Papier Kraft siliconé 137g/m ²
Résistance à la traction (N/25mn)	min 100
Allongement à la rupture	min 180 %
Retrait 168 heures à 70°C (mm)	< 0,5
Opacité	> 99 %
Dimensions	1,23 X 30 m Vente au mètre linéaire jusqu'à 30 m

Guide d'utilisation :

Température de pose recommandée minimum : +10°C

Plage des températures d'utilisation -40°C à +90°C.

Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d'origine, non endommagée. Si la peinture n'est pas d'origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l'appréciation / au risque du poseur.

Stockage :

Durabilité au stockage (avant application) : 2 ans lorsque stocké non ouvert dans le conditionnement d'origine à une température comprise entre 15°C et 25°C et entre 30% à 70% d'humidité relative.

Durabilité :

Exposition verticale intérieure : 2 ans

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrions être amenés, sans préavis, à modifier les teintes et procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.